

OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS A PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

INVITACIÓN PÚBLICA No. 34 DE 2022

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS, CON
DESTINO A LOS FUNCIONARIOS Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD”.



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

RECTORIA
COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA



Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Observaciones a la Adenda., PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 034 DE 2022 “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS, CON DESTINO A LOS FUNCIONARIOS Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD

angela rojas <angerojas696@gmail.com>
Para: contratacion@uptc.edu.co

22 de junio de 2022, 13:49

Buenas Tardes., respecto a la Adenda No. 1., me permito hacer la siguiente Acotación:

En referencia a la respuesta del ítem 44.

41.	BOTA DE CAUCHO PUNTERA REFORZADA- NTC-1741, NTC-2385, DIN4843 (fallas desde el No.34 al 44)	PAR	30					
-----	---	-----	----	--	--	--	--	--

Les adjunto dos fichas técnicas de dos proveedores diferentes para que tengan en cuenta que el tallaje de las botas es **a partir de la 36 en adelante.**

Solicitamos a ustedes, modificar la talla en este ítem.

Gracias

Cordialmente
Angela Rojas

2 adjuntos

 FICHA-TECNICA-BOTA-ATS-701-3025.pdf
623K

 ficha-tecnica-bota-workman-waterproof-safety.pdf
671K

WORKMAN SAFETY WATERPROOF



Cod.2440090

Puntera de acero norma EN 12568





Bota inyectada en PVC., bicolor 100%, impermeable, para la industria y la construcción donde existan riesgos de caída de objetos pesados y corto punzantes. Desarrollada en 2 versiones Safety con puntera de acero y Supersafety con puntera y entresuela de acero.

REFERENCIA: Workman Waterproof

COLOR: Negro

TALLAS: Francesa 37 - 46

ALTURA: 36 cm

PESO: Alta: 2150 gr., promedio.

PROCESO: Doble Inyección de P.V.C. Bicolor

FORRO: Poliéster texturizado tejido en rizo que brinda más confort.

PLANTILLA: Plantilla anatómica y antifatiga en poliuretano, forrada en poliéster.

ENTRESUELA: En acero, cumple con la norma EN 12568, resiste una fuerza de punción mínima de 1200 N ó 270 lbf.

PUNTERA: En acero, cumple con la norma EN 12568, resiste una fuerza de compresión (de 222.5 N ó 50 lbf), y el impacto de 102 julios.

SUELA: Antideslizante, excelente agarre, resiste el deslizamiento 0,57 en seco y 0,50 húmedo, ensayo según ASTM F 1677-05.

IMPERMEABILIDAD: 100%

USO: Ideal para la industria y la construcción.

EMPAQUE: 12 pares por cartón tallas 37-42
10 pares por cartón tallas 43-46

Ref.# CARTON	ANCHO	LARGO	ALTO	TALLA
Ref. # 022	44 cm	67 cm	35 cm	37-42
Ref. # 022	44 cm	67 cm	38 cm	43-46

Puntera de acero norma EN 12568



LINEA DE PROTECCIÓN



IMPERMEABLE



ANTIDESLIZANTE



PUNTERA DE ACERO



Suela antideslizante con labrado profundo y mayor agarre cuyo diseño permite fácilmente la remoción de residuos.



Puente estabilizador (CAMBRION) para el área del pie, que brinda mayor confort al caminar.

Forro interior:

Media nylon / algodón sin pliegues

Plantillas

- **Auxiliar:** Metálica / rígida (acero revenido en frío) resistente a la fatiga, prehormada, plana y acabado dieléctrico

Contrafuerte: PVC con nitrilo, reforzado para protección del talón y facilidad al descalce de la bota .

Construcción: inyección directa de PVC

ATS BOTA DE SEGURIDAD 701 DIELÉCTRICA

*Color: Negro *Tallas: 36 al 44

SECTORES DE USO:

Construcción, Minería, Industrial, Agroindustrial e Hidrocarburos

RECOMENDACIONES DE USO:

- Si la bota a sufrido daños que afecten la unión entre la capellada, la suela o capas adyacentes, las cuales presenten peligro potencial de entrada de Corriente eléctrica, recomendamos no exponer a riesgo eléctrico.
- Limpiar una vez luego de su uso con abundante agua y jabón neutro (no se recomienda usar otras sustancias o compuestos).
- No impactar voluntaria o involuntariamente en actividades no propias del riesgo de protección personal.

GARANTIA: 04 (CUATRO) por despegue, puntera corrida, filtración de puntera, descargados caña o suela, filtración, rechupes, botas quemadas y huecos. CALZADOS 30 25 no ofrece garantía por inadecuada rotación de inventario.

Características Técnicas

Caña:

PVC con nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral

Puntera: Metálica Resistente al impacto (200 joules) y resistente a La compresión (15kn)

Tacón y suela:

PVC con nitrilo color negro. Suela en Relieve con efecto antideslizante.

Promedio
Peso/2196 grs

Altura int de la caña/326 mms

Altura ext de la caña/350 mms

Boca: 200mms

ATS BOTA DE SEGURIDAD
701 DIELECTRICA

*Color: Negro *Tallas: 36 al 44



DIELECTRICO



ANTIMICÓTICO
ANTIBACTERIANO



RESISTENCIA A
ACEITES E
HIDROCARBUROS



RESISTENCIA A
IMPACTOS



RESISTENCIA A
LA COMPRESIÓN

- ISO 20345 Resistencia al impacto del calzado de seguridad
- ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad
- ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico
- EN 12568 Resistencia al impacto de las punteras de seguridad